

Plaque de cuisson combinée chromée avec soubassement | RM - FTHRC 780 E



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 8944

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Plaque de cuisson combinée chromée avec soubassement | RM - FTHRC 780 E est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 9.000 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 plaque supérieure et revêtement avec température maximale de l'appareil [° C] 300 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 98.50

Puissance électrique [kW]: 9.000

Hauteur brute [mm]: 1080

Poids net [kg]: 88.50

Hauteur nette [mm]: 900

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 800

Largeur brute [mm]: 840

Profondeur nette [mm]: 730

matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Profondeur brute [mm]: 800

La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Température minimale de l'appareil [° C]: 50

Température maximale de l'appareil [° C]: 300

Type de construction de l'appareil: Avec soubassement

Pieds réglables: Oui

Indice de protection d'enveloppe: IP24

Section des conducteurs CU [mm²]: 2

Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50

Matériau de la plaque supérieure: AISI 304

Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four

Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36

Tiroir de récupération de la graisse: Oui

Rebord amovible: Oui

Type de surface de l'appareil: Combiné

Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00

Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 770

Finition de surface: Chrome poli 0

Distribution uniforme de la chaleur: Oui

Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

Thermostat de sécurité: Oui

Récipient amovible: Non

GARANTIE: Garantie 1 an inclus pièces et main d'œuvre sans déplacement

03 mm: 31