Plaque de cuisson nervurée | RM - FTR 708 E



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 20287

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Plaque de cuisson nervurée | RM - FTR 708 E est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 9.000 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 plaque supérieure et revêtement avec température maximale de l'appareil [° c] 360 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Garantie 1 an inclus pièces et main d'œuvre sans déplacement
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Poids brut [kg]: 81.00
Puissance électrique [kW]: 9.000
Hauteur brute [mm]: 480
Poids net [kg]: 72.20
Hauteur nette [mm]: 300
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 800
Largeur brute [mm]: 840
Profondeur nette [mm]: 730
matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
Profondeur brute [mm]: 800
La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
Température minimale de l'appareil [° C]: 50
Température maximale de l'appareil [° C]: 360
Type de construction de l’appareil: Équipements à poser
Indice de protection d'enveloppe: IP24
Section des conducteurs CU [mm²]: 2
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36
Tiroir de récupération de la graisse: Oui
Rebord amovible: Oui

Type de surface de l'appareil: Nervuré
Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 770
Distribution uniforme de la chaleur: Oui
Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable
Accès au service: De l’avant en retirant le panneau avant
Thermostat de sécurité: Oui
Récipient amovible: Non