

Lave-ustensiles revêtement double 50x60 - 400 V | RM - NT 97



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 14556

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-ustensiles revêtement double 50x60 - 400 V | RM - NT 97 est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 9.800 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 77.00

Puissance électrique [kW]: 9.800

Hauteur brute [mm]: 1250

Poids net [kg]: 71.00

Hauteur nette [mm]: 1290

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 600

Largeur brute [mm]: 700

Profondeur nette [mm]: 700

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 800

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Niveau de bruit de l'appareil [dB]: 49

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 6.00

Équipement standard pour l'appareil: Panier 5 x 6 mm] l'insert en inox pour GN ne fait pas partie du lave-vaisselle

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46114

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 500 x 600

Nombre de programmes: 9

Température de l'eau de rinçage [° C]: 80-85

Cycle autonettoyant: Oui

Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2

Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60 - 720

Pompe de vidange: Non

Puissance de la chaudière [kW]: 7.000

Puissance de la cuve [kW]: 2.100

Espace libre en hauteur: 400

Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

Matériel des bras de lavage: Composite

Matériel des bras de rinçage: Composite

Type de bras de lavage: Triple point rotatif

Type de bras de rinçage: Triple point rotatif

Connexion du bras: Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui

Pompe doseuse de rinçage: Oui

Pompe doseuse de détergent: Oui

Filtres de niveau de la cuve: Composite

Thermostop: Oui

Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow

Réglage du thermostat de la chaudière: Oui

Programme ProSelf: Oui

Supports de paniers: Pressé

Programme ProLong: Oui

Autodiagnostic: Oui

Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

Valve électrique pour eau chaude: Oui

Volume de la cuve [L]: 23

Section des conducteurs CU [mm²]: 2

Port USB: Oui

Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2

Programme ProEco: Oui

Programme ProPlates: Oui

Programme ProFessional 2: Oui

Programme ProFessional 4: Oui

Programme ProFessional 6: Oui

Programme ProActive 5: Oui

Programme ProActive 7: Oui

5: 19

Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière

réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 52

pour l'actualisation du firmware: 59