

Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 - 400 V | RM - NT 52 T



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11270

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x50 - 400 V | RM - NT 52 T est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 7.900 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 62.00

Puissance électrique [kW]: 7.900

Hauteur brute [mm]: 820

Poids net [kg]: 54.00

Hauteur nette [mm]: 820

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 600

Largeur brute [mm]: 650

Profondeur nette [mm]: 600

matériel: Inox

Profondeur brute [mm]: 650

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Niveau de bruit de l'appareil [dB]: 59

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 6.00

Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46114

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 500 x 500

Nombre de programmes: 7
Température de l'eau de rinçage [° C]: 80
Cycle autonettoyant: Oui
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
Pompe de vidange: Non
Puissance de la chaudière [kW]: 6.000
Puissance de la cuve [kW]: 1.400
Espace libre en hauteur: 465
Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
Matériel des bras de lavage: Composite
Matériel des bras de rinçage: Composite
Type de bras de lavage: Double point rotatif
Type de bras de rinçage: Double point rotatif
Connexion du bras: Click-Clack - Retrait facile d'une seule main
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Composite
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Programme ProSpeed: Oui
Professionnel ProFessional: Oui
Programme ProTemp: Oui
Programme ProSelf: Oui
Supports de paniers: Pressé
Programme ProLong: Oui
Autodiagnostic: Oui
Capacité de paniers: 60-40-20
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 15
Section des conducteurs CU [mm²]: 1
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1
Programme ProEco: Oui
Programme ProGlass: Oui
5: 63
3: 61
8: 20
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 55
pour l'actualisation du firmware: 58
1x panier à couverts: 16
Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit
ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 56