

## Lave-vaisselle à capot revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V | RM - NT 102 P



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence 11289

### Description brève du produit :

### Description du produit :

Le Lave-vaisselle à capot revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V | RM - NT 102 P est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 10.200 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

### caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 121.00

Puissance électrique [kW]: 10.200

Hauteur brute [mm]: 1540

Poids net [kg]: 111.00

Hauteur nette [mm]: 1540

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 633

Largeur brute [mm]: 870

Profondeur nette [mm]: 755

matériel: Inox

Profondeur brute [mm]: 760

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Niveau de bruit de l'appareil [dB]: 58

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 6.00

Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46114

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 500 x 500  
Nombre de programmes: 8  
Température de l'eau de rinçage [° C]: 80  
Cycle autonettoyant: Oui  
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2  
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180  
Pompe de vidange: Oui  
Puissance de la chaudière [kW]: 7.000  
Puissance de la cuve [kW]: 2.500  
Espace libre en hauteur: 465  
Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED  
Matériel des bras de lavage: Composite  
Matériel des bras de rinçage: Composite  
Type de bras de lavage: Double point rotatif  
Type de bras de rinçage: Double point rotatif  
Connexion du bras: Click-Clack - Retrait facile d'une seule main  
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui  
Pompe doseuse de rinçage: Oui  
Pompe doseuse de détergent: Oui  
Filtres de niveau de la cuve: Composite  
Thermostop: Oui  
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow  
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui  
Programme ProSpeed: Oui  
Professionnel ProFessional: Oui  
Programme ProTemp: Oui  
Supports de paniers: Pressé  
Programme ProLong: Oui  
Emplacement du panneau de commande: En haut  
Autodiagnostic: Oui  
Programme ProClean: Oui  
Programme ProDrain: Oui  
Capacité de paniers: 60-40-20  
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique  
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.  
Valve électrique pour eau chaude: Oui  
Volume de la cuve [L]: 22  
Section des conducteurs CU [mm²]: 2  
Port USB: Oui  
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2  
Système de rinçage: ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí  
Programme ProEco: Oui  
Programme ProGlass: Oui  
5: 69  
6: 67  
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière  
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 60  
pour l'actualisation du firmware: 64  
1x panier à couverts: 16  
Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit  
ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 62  
7: 20

Système de levage: ProGlide - La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et à la gestion douce  
réduit la fatigue de l'opérateur.: 61