

Lave-vaisselle frontal revêtement double 40x40 - 230 V | RM - TT 42 ABT



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11272

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle frontal revêtement double 40x40 - 230 V | RM - TT 42 ABT est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 3.500 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec alimentation 230 V / 1N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 50.00
Puissance électrique [kW]: 3.500
Hauteur brute [mm]: 870
Poids net [kg]: 47.00
Hauteur nette [mm]: 695
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 466
Largeur brute [mm]: 660
Profondeur nette [mm]: 556
matériel: Inox
Profondeur brute [mm]: 560
Type de contrôle: Digitale
Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
Capacité de la chaudière [L]: 2.60
Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres
Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas
Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
Pieds réglables: Oui
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Filtre pour vidange: ProGressive + Evolution3 - la triple filtration capture les particules jusqu'à 0
Nombre de parois: 2
Taille du panier [mm]: 400 x 400
Nombre de programmes: 9
Température de l'eau de rinçage [° C]: 85
Cycle autonettoyant: Oui
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2

Temps de cycle de lavage [s/panier]: 90-120-150

Pompe de vidange: Oui

Puissance de la chaudière [kW]: 2.600

Puissance de la cuve [kW]: 0.600

Espace libre en hauteur: 320

Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction

Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable

Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable

Type de bras de lavage: Double point rotatif

Type de bras de rinçage: Double point rotatif

Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main

Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui

Pompe doseuse de rinçage: Oui

Pompe doseuse de détergent: Oui

Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable

Thermostop: Oui

Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow

Réglage du thermostat de la chaudière: Oui

Programme ProSpeed: Oui

Professionnel ProFessional: Oui

Programme ProTemp: Oui

Supports de paniers: Pressé

Autodiagnostic: Oui

Programme ProClean: Oui

Programme ProDrain: Oui

Capacité de paniers: 24-30-40

Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

Valve électrique pour eau chaude: Oui

Volume de la cuve [L]: 8

Section des conducteurs CU [mm²]: 1

Port USB: Oui

Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1

Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui

Système de rinçage: ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

Programme ProNew: Oui

Programme ProPlates: Oui

Programme ProCold: Oui

Programme ProWater: Oui

Système de chauffage rapide: Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.

2: 19

Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière

réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 59

pour l'actualisation du firmware: 63

Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit

ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 61

1 panier à couverts: 15

8 mm. Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.: 41