

Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V | RM - TTA 42 ABT



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11290

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V | RM - TTA 42 ABT est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 3.500 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec alimentation 230 V / 1N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 45.00
Puissance électrique [kW]: 3.500
Hauteur brute [mm]: 870
Poids net [kg]: 42.00
Hauteur nette [mm]: 695
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 466
Largeur brute [mm]: 660
Profondeur nette [mm]: 556
matériel: Inox
Profondeur brute [mm]: 560
Type de contrôle: Digitale
Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
Capacité de la chaudière [L]: 2.60
Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres
Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas
Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
Pieds réglables: Oui
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Filtre pour vidange: ProGressive + Evolution3 - la triple filtration capture les particules jusqu'à 0
Nombre de parois: 2
Taille du panier [mm]: 400 x 400
Nombre de programmes: 9
Température de l'eau de rinçage [° C]: 85
Cycle autonettoyant: Oui

Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 90-120-150
Pompe de vidange: Oui
Puissance de la chaudière [kW]: 2.600
Puissance de la cuve [kW]: 0.600
Espace libre en hauteur: 320
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable
Type de bras de lavage: Double point rotatif
Type de bras de rinçage: Double point rotatif
Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Programme ProSpeed: Oui
Professionnel ProFessional: Oui
Programme ProTemp: Oui
Supports de paniers: Pressé
Autodiagnostic: Oui
Programme ProClean: Oui
Programme ProDrain: Oui
Capacité de paniers: 24-30-40
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 8
Section des conducteurs CU [mm²]: 1
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Adoucisseur intégré: Oui
Système de rinçage: ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.
Programme ProNew: Oui
Programme ProPlates: Oui
Programme ProCold: Oui
Programme ProWater: Oui
Système de chauffage rapide: Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.
2: 19
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 60
pour l'actualisation du firmware: 64
Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit
ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 62
1 panier à couverts: 15
8 mm. Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.: 41

