

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V | RM - TT 112 ABT



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11274

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V | RM - TT 112 ABT est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 10.200 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 121.00

Puissance électrique [kW]: 10.200

Hauteur brute [mm]: 1615

Poids net [kg]: 111.00

Hauteur nette [mm]: 1555

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 721

Largeur brute [mm]: 870

Profondeur nette [mm]: 836

matériel: Inox

Profondeur brute [mm]: 760

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 12.00

Équipement standard pour l'appareil: 1x panier pour verres

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 500 x 500

Nombre de programmes: 13

Température de l'eau de rinçage [° C]: 80

Cycle autonettoyant: Oui
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
Pompe de vidange: Oui
Puissance de la chaudière [kW]: 7.000
Puissance de la cuve [kW]: 2.500
Espace libre en hauteur: 465
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable
Type de bras de lavage: Double point rotatif
Type de bras de rinçage: Double point rotatif
Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Programme ProSpeed: Oui
Professionnel ProFessional: Oui
Programme ProTemp: Oui
Supports de paniers: Pressé
Programme ProLong: Oui
Emplacement du panneau de commande: En haut
Autodiagnostic: Oui
Programme ProClean: Oui
Programme ProDrain: Oui
Capacité de paniers: 60-40-20
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 22
Section des conducteurs CU [mm²]: 2
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Système de rinçage: ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.
Programme ProEco: Oui
Programme ProNew: Oui
Programme ProGlass: Oui
Programme ProWater: Oui
Programme ProActive: Oui
Programme ProSteel: Oui
Programme ProSan: Oui
Système de chauffage rapide: Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.
5: 74
2: 19
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 65
pour l'actualisation du firmware: 70

Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit

ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 68

Système de levage: ProGlide - La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et à la gestion douce

réduit la fatigue de l'opérateur.: 67

assurent 0% de perte d'eau propre.: 41

1x panier pour couvercles: 15