

Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V | RM - S 107 ABT



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11966

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V | RM - S 107 ABT est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 10.500 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 157.00

Puissance électrique [kW]: 10.500

Hauteur brute [mm]: 2200

Poids net [kg]: 148.00

Hauteur nette [mm]: 1730

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 720

Largeur brute [mm]: 870

Profondeur nette [mm]: 780

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 890

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46114

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 550 x 610

Nombre de programmes: 8

Cycle autonettoyant: Oui

Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2

Pompe de vidange: Non
Espace libre en hauteur: 650
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Matériel des bras de lavage: Composite
Matériel des bras de rinçage: Composite
Type de bras de lavage: Triple point rotatif
Type de bras de rinçage: Triple point rotatif
Connexion du bras: Click-Clack - Retrait facile d'une seule main
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Programme ProSelf: Oui
Supports de paniers: Pressé
Programme ProLong: Oui
Autodiagnostic: Oui
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Section des conducteurs CU [mm²]: 2
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 3
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Système de rinçage: ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.
Programme ProEco: Oui
Programme ProFessional 2: Oui
Programme ProFessional 4: Oui
Programme ProFessional 6: Oui
Programme ProFessional 8: Oui
Programme ProFessional 10: Oui
Système de chauffage rapide: Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.
5: 60
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 48
pour l'actualisation du firmware: 57
Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit
ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 50
assurent 0% de perte d'eau propre.: 36