

## Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V | RM - S 157 ABT



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence 11969

### Description brève du produit :

### Description du produit :

Le Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V | RM - S 157 ABT est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 10.500 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

### caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 183.00

Puissance électrique [kW]: 10.500

Hauteur brute [mm]: 2200

Poids net [kg]: 173.00

Hauteur nette [mm]: 1930

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 720

Largeur brute [mm]: 870

Profondeur nette [mm]: 780

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 890

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 12.00

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46174

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 550 x 610

Nombre de programmes: 8

Température de l'eau de rinçage [° C]: 80-85

Cycle autonettoyant: Oui  
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2  
Pompe de vidange: Non  
Puissance de la chaudière [kW]: 6.000  
Puissance de la cuve [kW]: 3.000  
Espace libre en hauteur: 850  
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction  
Matériel des bras de lavage: Composite  
Matériel des bras de rinçage: Composite  
Type de bras de lavage: Triple point rotatif  
Type de bras de rinçage: Triple point rotatif  
Connexion du bras: Click-Clack - Retrait facile d'une seule main  
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui  
Pompe doseuse de rinçage: Oui  
Pompe doseuse de détergent: Oui  
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable  
Thermostop: Oui  
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow  
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui  
Programme ProSelf: Oui  
Supports de paniers: Pressé  
Programme ProLong: Oui  
Autodiagnostic: Oui  
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique  
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.  
Valve électrique pour eau chaude: Oui  
Volume de la cuve [L]: 37  
Section des conducteurs CU [mm²]: 2  
Port USB: Oui  
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 3  
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui  
Système de rinçage: ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.  
Programme ProEco: Oui  
Programme ProFessional 2: Oui  
Programme ProFessional 4: Oui  
Programme ProFessional 6: Oui  
Programme ProFessional 8: Oui  
Programme ProFessional 10: Oui  
Système de chauffage rapide: Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.  
5: 65  
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière  
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 52  
pour l'actualisation du firmware: 61  
Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit  
ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 54