

Lave-ustensiles revêtement double - pompe de vidange et récupération 70x70 | RM - S 202 REC ABT



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11974

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 70x70 - 400 V | RM - S 202 REC ABT est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 18.700 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 217.00

Puissance électrique [kW]: 18.700

Hauteur brute [mm]: 2200

Poids net [kg]: 207.00

Hauteur nette [mm]: 2187

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 850

Largeur brute [mm]: 1000

Profondeur nette [mm]: 850

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 950

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 12.00

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas

Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46174

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage

Nombre de parois: 2

Taille du panier [mm]: 700 x 700

Nombre de programmes: 11
Température de l'eau de rinçage [° C]: 80-85
Cycle autonettoyant: Oui
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
Pompe de vidange: Oui
Puissance de la chaudière [kW]: 8.000
Puissance de la cuve [kW]: 8.000
Espace libre en hauteur: 850
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable
Type de bras de lavage: Triple point rotatif
Type de bras de rinçage: Triple point rotatif
Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Supports de paniers: Pressé
Programme ProLong: Oui
Autodiagnostic: Oui
Programme ProClean: Oui
Programme ProDrain: Oui
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 68
Section des conducteurs CU [mm²]: 5
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 4
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Système de rinçage: UltraRinse2 - Bras de rinçage en acier inoxydable. Buses en acier inoxydable également avec en plus une géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fin directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.
Programme ProEco: Oui
Programme ProFessional 2: Oui
Programme ProFessional 4: Oui
Programme ProFessional 6: Oui
Programme ProActive 5: Oui
Programme ProActive 7: Oui
Programme ProFessional 8: Oui
Programme ProFessional 10: Oui
Système de chauffage rapide: Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.
Récupération: Une batterie cuivre-aluminium - économise jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau dans la chaudière tout en absorbant la vapeur libérée. Élimine ainsi le besoin d'utiliser une hotte.
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 53
pour l'actualisation du firmware: 65
Fermeture automatique des portes: Prosoft - réduit le bruit ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.: 55

assurent 0% de perte d'eau propre.: 40