

## Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche | RM - A 200 ABT LX M Y



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence 10033

### Description brève du produit :

### Description du produit :

Le Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche | RM - A 200 ABT LX M Y est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 23.700 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

### caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 230.00  
Puissance électrique [kW]: 23.700  
Hauteur brute [mm]: 1850  
Poids net [kg]: 193.00  
Hauteur nette [mm]: 1615  
Type d'appareil: Appareil électrique  
Largeur nette [mm]: 2001  
Largeur brute [mm]: 2100  
Profondeur nette [mm]: 813  
matériel: AISI 304  
Profondeur brute [mm]: 920  
Type de contrôle: Digitale  
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz  
Capacité de la chaudière [L]: 17.00  
Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres  
Ouverture de l'appareil: Coulissantes vers le haut  
Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)  
Pieds réglables: Oui  
Pression d'entrée [bar]: 46113  
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "  
Diamètre nominal du tuyau: DN 50  
Nombre de parois: 2  
Taille du panier [mm]: 500 x 500  
Nombre de programmes: 4  
Température de l'eau de rinçage [° C]: 82

Cycle autonettoyant: Non  
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18 - 37  
Puissance de la chaudière [kW]: 9.500  
Puissance de la cuve [kW]: 10.500  
Espace libre en hauteur: 450  
Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch  
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable  
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable  
Type de bras de lavage: Ferme  
Type de bras de rinçage: Ferme  
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui  
Pompe doseuse de rinçage: Oui  
Pompe doseuse de détergent: Oui  
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable  
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow  
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui  
Programme ProSpeed: Non  
Professionnel ProFessional: Non  
Programme ProTemp: Non  
Programme ProSelf: Non  
Supports de paniers: Soudé  
Programme ProLong: Non  
Autodiagnostic: Oui  
Programme ProClean: Non  
Programme ProDrain: Non  
Capacité de paniers: 95-150-200  
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique  
Valve électrique pour eau chaude: Oui  
Volume de la cuve [L]: 70  
Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]: 45  
Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]: 60  
Section des conducteurs CU [mm²]: 10  
Port USB: Oui  
Construction modulaire: Oui  
Double rinçage: Oui  
Nombre de bras de rinçage: 6  
Nombre de bras de lavage: 5  
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.8 - 1.4  
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui  
Quantité maximale de paniers/heure: 200  
Module de pré-lavage: Non  
Programme Haute capacité: Oui  
Programme Normal: Oui  
Programme Contact prolongé (DIN 10534): Oui  
Programme Verre: Oui  
Programme ProEco: Non  
Programme ProNew: Non  
Programme ProGlass: Non  
Programme ProPlates: Non  
Programme ProCold: Non  
Programme ProWater: Non  
Programme ProActive: Non  
Programme ProSteel: Non  
Programme ProSan: Non  
Programme ProFessional 2: Non

Programme ProFessional 4: Non  
Programme ProFessional 6: Non  
Programme ProActive 5: Non  
Programme ProActive 7: Non  
Programme ProFessional 8: Non  
Programme ProFessional 10: Non  
pour l'actualisation du firmware: 81  
1x panier à couverts: 18