

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie à droite, module de séchage | RM - A 200 ABT RX M W L Y



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 39950

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie à droite, module de séchage | RM - A 200 ABT RX M W L Y est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 39.200 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 370.00
Puissance électrique [kW]: 39.200
Hauteur brute [mm]: 1850
Poids net [kg]: 330.00
Hauteur nette [mm]: 1615
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 2601
Largeur brute [mm]: 2700
Profondeur nette [mm]: 813
matériel: AISI 304
Profondeur brute [mm]: 920
Type de contrôle: Digitale
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Capacité de la chaudière [L]: 17.00
Équipement standard pour l'appareil: 1x koš na sklo
Ouverture de l'appareil: Coulissantes vers le haut
Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
Pieds réglables: Oui
Pression d'entrée [bar]: 46113
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Nombre de parois: 2
Taille du panier [mm]: 500x500
Nombre de programmes: 4
Température de l'eau de rinçage [° C]: 82

Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18-37
Puissance de la chaudière [kW]: 16.000
Puissance de la cuve [kW]: 10.500
Espace libre en hauteur: 450
Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable
Type de bras de lavage: Ferme
Type de bras de rinçage: Ferme
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Supports de paniers: Soudé
Autodiagnostic: Oui
Capacité de paniers: 95-150-200
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 70
Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]: 10
Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]: 40
Section des conducteurs CU [mm²]: 16
Port USB: Oui
Construction modulaire: Oui
Double rinçage: Oui
Nombre de bras de rinçage: 6
Nombre de bras de lavage: 5
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Quantité maximale de paniers/heure: 200
Programme Haute capacité: Oui
Programme Normal: Oui
Programme Contact prolongé (DIN 10534): Oui
Programme Verre: Oui
4: 22
pour l'actualisation du firmware: 55
1x koš na p?íbory: 18