

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche | RM - A 270 ABT LX M W Y



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 13731

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche | RM - A 270 ABT LX M W Y est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 37.700 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 420.00
Puissance électrique [kW]: 37.700
Hauteur brute [mm]: 1850
Poids net [kg]: 383.00
Hauteur nette [mm]: 1615
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 2820
Largeur brute [mm]: 3100
Profondeur nette [mm]: 770
matériel: AISI 304
Profondeur brute [mm]: 920
Informations complémentaires: Module de prélavage haute performance XL
Type de contrôle: Digitale
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Capacité de la chaudière [L]: 17.00
Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres
Ouverture de l'appareil: Coulissantes vers le haut
Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
Pieds réglables: Oui
Pression d'entrée [bar]: 46114
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Nombre de parois: 2
Taille du panier [mm]: 500 x 500
Nombre de programmes: 4

Température de l'eau de rinçage [° C]: 82
Cycle autonettoyant: Non
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 13 - 25
Puissance de la chaudière [kW]: 22.000
Puissance de la cuve [kW]: 10.500
Espace libre en hauteur: 450
Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable
Type de bras de lavage: Ferme
Type de bras de rinçage: Ferme
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Acier inoxydable
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Programme ProSpeed: Non
Professionnel ProFessional: Non
Programme ProTemp: Non
Programme ProSelf: Non
Supports de paniers: Soudé
Programme ProLong: Non
Autodiagnostic: Oui
Programme ProClean: Non
Programme ProDrain: Non
Capacité de paniers: 140-200-270
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 70
Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]: 10
Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]: 40
Section des conducteurs CU [mm²]: 16
Port USB: Oui
Construction modulaire: Oui
Double rinçage: Oui
Nombre de bras de rinçage: 6
Nombre de bras de lavage: 5
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.8 - 1.1
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Quantité maximale de paniers/heure: 270
Module de pré-lavage: Oui
Programme Haute capacité: Oui
Programme Normal: Oui
Programme Contact prolongé (DIN 10534): Oui
Programme Verre: Oui
Programme ProEco: Non
Programme ProNew: Non
Programme ProGlass: Non
Programme ProPlates: Non
Programme ProCold: Non
Programme ProWater: Non
Programme ProActive: Non
Programme ProSteel: Non
Programme ProSan: Non

Programme ProFessional 2: Non
Programme ProFessional 4: Non
Programme ProFessional 6: Non
Programme ProActive 5: Non
Programme ProActive 7: Non
Programme ProFessional 8: Non
Programme ProFessional 10: Non
pour l'actualisation du firmware: 81
1x panier à couverts: 18