

Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide , sortie gauche, | RM - XT 270 L P U Y



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 18452

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide , sortie gauche, module prélavage d'angle, module d'angle de séchage | RM - XT 270 L P U Y est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 44.100 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 740.00
Puissance électrique [kW]: 44.100
Hauteur brute [mm]: 2060
Poids net [kg]: 690.00
Hauteur nette [mm]: 1615
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 3333
Largeur brute [mm]: 3700
Profondeur nette [mm]: 990
matériel: AISI 304
Profondeur brute [mm]: 1200
Type de contrôle: Écran tactile
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Taille de l'écran: 5"
Capacité de la chaudière [L]: 34.00
Ouverture de l'appareil: Coulissantes vers le haut
Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
Pieds réglables: Oui
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Filtre pour vidange: ProGressive + Evolution3 - la triple filtration capture les particules jusqu'à 0
Nombre de parois: 2
Taille du panier [mm]: 500x500
Nombre de programmes: 5
Température de l'eau de rinçage [° C]: 82 (65)
Cycle autonettoyant: Non

Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 1
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18
Pompe de vidange: Non
Puissance de la chaudière [kW]: 28.000
Puissance de la cuve [kW]: 10.500
Espace libre en hauteur: 450
Type d'écran d'affichage: Écran tactile
Matériel des bras de lavage: Acier inoxydable
Matériel des bras de rinçage: Acier inoxydable
Type de bras de lavage: Ferme
Type de bras de rinçage: Ferme
Connexion du bras: Click-Clack - Retrait facile d'une seule main
Cuve étirée en profondeur (pressée): Oui
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Emplacement du panneau de commande: Sur le panneau avant - côté long
Autodiagnostic: Oui
Capacité de paniers: 160-165-180-210-270
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: Mode d'économie d'énergie
Valve électrique pour eau chaude: Non
Volume de la cuve [L]: 70
Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]: 10
Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]: 60
Section des conducteurs CU [mm²]: 25
Construction modulaire: Oui
Double rinçage: Oui
Nombre de bras de rinçage: 5
Nombre de bras de lavage: 5
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.6-1.1
Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage: Oui
Quantité maximale de paniers/heure: 270
Module de pré-lavage: Oui
Adoucisseur intégré: Non
Système de rinçage: UltraRinse3 - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau de rinçage en jets fin directement sur la vaisselle.
Programme Haute capacité: Oui
Programme Normal: Oui
Programme Contact prolongé (DIN 10534): Oui
Programme Verre: Oui
Système de chauffage: HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière
réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.: 59
8 mm. Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.: 44
5-4: 16