

Cuiseur à pâtes drop-in électrique 25 l sans soubassement 400 V | RM GASTRO - CPD-64ET - 7475



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 7475

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Cuiseur à pâtes drop-in électrique 25 l sans soubassement 400 V | RM - CPD-64ET est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 7.800 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec température maximale de l'appareil [° c] 110 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 38.00

Puissance électrique [kW]: 7.800

Hauteur brute [mm]: 540

Poids net [kg]: 32.00

Hauteur nette [mm]: 510

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 400

Largeur brute [mm]: 630

Profondeur nette [mm]: 600

matériel: Inox

Profondeur brute [mm]: 690

Informations complémentaires: Le panier n'est pas inclus - possibilité d'acheter différentes tailles de paniers

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/3

Connexion aux évacuations: Oui

Nombre de GN / EN: 1

Température minimale de l'appareil [° C]: 30

Température maximale de l'appareil [° C]: 110

Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 220

Type de construction de l'appareil: Drop-In

Vidange: Oui

Indice de protection d'enveloppe: IPX5

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Volume de la cuve [L]: 25

Section des conducteurs CU [mm²]: 1

Hauteur de la pièce interne [mm]: 165

Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 305

Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 510

Élément de sécurité: Thermostat de sécuritéMicrorinterrupteur empêchant l'appareil de fonctionner en l'absence d'eau dans la cuveCaniveau contre débordement

Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four

Construction de l'élément chauffant: Rotatif

Emplacement du chauffage: Intérieur

Nombre de cuves: 1

Type de vidange: À travers le soubassement

Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée

Entrée d'eau: Robinet mécanique

Diamètre de la vanne de vidange: 1"

Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 305 x 335 x 327

Thermostat de sécurité: Oui

Type de contrôle de la puissance: Bouton de réglage

5: 42

avec la connexion aux évacuations: 35