Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique | RM GASTRO - CPAD-64ET - 13571



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 13571

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique | RM - CPAD-64ET est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 7.800 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec température maximale de l'appareil [° c] 110 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Poids brut [kg]: 22.00
Puissance électrique [kW]: 7.800
Hauteur brute [mm]: 540
Poids net [kg]: 15.00
Hauteur nette [mm]: 510
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 400
Largeur brute [mm]: 630
Profondeur nette [mm]: 600
matériel: Inox
Profondeur brute [mm]: 690
Informations complémentaires: Le panier n'est pas inclus - possibilité d'acheter différentes tailles de paniers
Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/3
Connexion aux évacuations: Oui
Nombre de GN / EN: 1
Température minimale de l'appareil [° C]: 30
Température maximale de l'appareil [° C]: 110
Profondeur de l’appareil - GN [mm]: 220
Type de construction de l’appareil: Drop-In
Vidange: Oui
Indice de protection d'enveloppe: IPX5
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Volume de la cuve [L]: 25
Section des conducteurs CU [mm²]: 1

Élément de sécurité: Thermostat de sécuritéMicrorinterrupteur empêchant l’appareil de fonctionner en l’absence d’eau dans la cuveCaniveau contre débordement
Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
Construction de l'élément chauffant: Rotatif
Emplacement du chauffage: Intérieur
Nombre de cuves: 1
Type de vidange: Á travers le soubassement
Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable
Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée
Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
Diamètre de la vanne de vidange: 1“
Accès au service: De l’avant en retirant le panneau avant
Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 305 x 335 x 327
Thermostat de sécurité: Oui
Type de contrôle de la puissance: Bouton de réglage
5: 39
avec la connexion aux évacuations: 32