Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique | RM GASTRO - CPAD-84ET - 13573



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 13573

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique | RM - CPAD-84ET est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 13.500 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec température maximale de l'appareil [° c] 110 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Poids brut [kg]: 30.00
Puissance électrique [kW]: 13.500
Hauteur brute [mm]: 630
Poids net [kg]: 25.00
Hauteur nette [mm]: 510
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 400
Largeur brute [mm]: 430
Profondeur nette [mm]: 800
matériel: Inox
Profondeur brute [mm]: 970
Informations complémentaires: Le panier n'est pas inclus - possibilité d'acheter différentes tailles de paniers
Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
Connexion aux évacuations: Oui
Nombre de GN / EN: 1
Température minimale de l'appareil [° C]: 30
Température maximale de l'appareil [° C]: 110
Type de construction de l’appareil: Drop-In
Vidange: Oui
Indice de protection d'enveloppe: IPX5
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Volume de la cuve [L]: 40
Section des conducteurs CU [mm²]: 4
Élément de sécurité: Thermostat de sécuritéMicrorinterrupteur empêchant l’appareil de fonctionner en l’absence

d’eau dans la cuveCaniveau contre débordement Capteur de niveau
Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
Construction de l'élément chauffant: Rotatif
Emplacement du chauffage: Intérieur
Nombre de cuves: 1
Type de vidange: Á travers le soubassement
Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable
Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée
Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
Diamètre de la vanne de vidange: 1“
Accès au service: De l’avant en retirant le panneau avant
Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 307 x 509 x 327
Thermostat de sécurité: Oui
Type de contrôle de la puissance: Bouton de réglage
avec la connexion aux évacuations: 31