

Fourneau élec avec four à air chaud élec GN 1/1 - 4x feu 400 V | REDFOX - SPT 60 ELS



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 2051

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Fourneau électrique avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x feu 400 V | REDFOX - SPT 60 ELS est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 4 avec puissance électrique [kW] 11.130 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement avec température maximale de l'appareil [° C] 400

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 79.00
Puissance électrique [kW]: 11.130
Hauteur brute [mm]: 1120
Poids net [kg]: 65.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 658
Largeur brute [mm]: 705
Profondeur nette [mm]: 609
matériel: AISI 304 plaque supérieure
Profondeur brute [mm]: 725
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Température minimale de l'appareil [° C]: 50
Température maximale de l'appareil [° C]: 400
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Pieds réglables: Oui
Indice de protection d'enveloppe: IPX4
Section des conducteurs CU [mm²]: 4
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Nombre de feux/foyers: 4
Hauteur de la pièce interne [mm]: 338
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 548
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 360
Indicateurs: Allumage des plaques

Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36

Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6

Type de zones de cuisson électriques: Ovale

Nombre de zones: 4

Puissance de la zone 1 [kW]: 2

Puissance de la zone 2 [kW]: 2

Puissance de la zone 3 [kW]: 2

Puissance de la zone 4 [kW]: 2

Taille du four: GN 1/1

Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)

Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

Type de four: Électrique

à chaleur tournante: 1

AISI 430 revêtement: 7

fonctionnement et préchauffement du four: 34