

Fourneau combiné avec four à air chaud élec GN 1/1 - 5x brûleur | REDFOX - SPT 90/5 GLS



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 2056

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 5x brûleur | REDFOX - SPT 90/5 GLS est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 5 avec puissance électrique [kW] 3.130 avec type d'appareil Appareil combiné avec matériel AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement avec nombre de zones 5

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 95.00
Puissance électrique [kW]: 3.130
Hauteur brute [mm]: 1120
Poids net [kg]: 85.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil combiné
Largeur nette [mm]: 988
Largeur brute [mm]: 705
Profondeur nette [mm]: 609
matériel: AISI 304 plaque supérieure
Profondeur brute [mm]: 1055
Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Pieds réglables: Oui
Indice de protection d'enveloppe: IPX4
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Nombre de feux/foyers: 5
Hauteur de la pièce interne [mm]: 338
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 548
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 360
Puissance gaz [kW]: 22.500
Raccordement à un robinet à boule: 46054
Indicateurs: Voyants pour les plaques
Type de connection gaz: Gaz naturel

Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36

Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6

Nombre de zones: 5

Puissance de la zone 1 [kW]: 4

Puissance de la zone 2 [kW]: 4

Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton

Puissance de la zone 3 [kW]: 4

Puissance de la zone 4 [kW]: 4

Puissance de la zone 5 [kW]: 4

Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)

Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

5: 25

5: 37

5: 24

5: 23

5: 22

75: 39

de marche et de préchauffement du four: 35

propane butane: 14

Type de four: Électrique

à chaleur tournante: 1

AISI 430 revêtement: 8