

Fourneau coup de feu à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 5x brûleur | REDFOX - STPT 70/120 21 G



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 20538

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Fourneau coup de feu à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 5x brûleur | REDFOX - STPT 70/120 21 G est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 5 avec type d'appareil Appareil à gaz avec nombre de zones 5

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 175.00
Hauteur brute [mm]: 975
Poids net [kg]: 175.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil à gaz
Largeur nette [mm]: 1200
Largeur brute [mm]: 1240
Profondeur nette [mm]: 700
Profondeur brute [mm]: 800
Informations complémentaires: Pozor
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Indice de protection d'enveloppe: IPX4
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Nombre de feux/foyers: 5
Hauteur de la pièce interne [mm]: 308
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 657
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558
Puissance gaz [kW]: 42.400
Raccordement à un robinet à boule: 46054
Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
Type de connection gaz: Gaz naturel
Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6
Nombre de zones: 5
Allumage: Piezo
Puissance de la zone 1 [kW]: 8

Puissance de la zone 2 [kW]: 4

Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu+ Brûleurs classiques

Puissance de la zone 3 [kW]: 6

Puissance de la zone 4 [kW]: 8

Puissance de la zone 5 [kW]: 8

Thermocouple de sécurité: Oui

Taille du four: GN 2/1

Type de brûleur: Laiton

Matériau du four: Acier inoxydable

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

5: 37

5: 21

5: 18

propane butane: 13

6: 20

détachable: 34

Type de four: À gaz

statique: 1