

Fourneau électrique avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 6x feu 400 V | REDFOX - SPT 70/120 11 E



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 110113

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Fourneau électrique avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 6x feu 400 V | REDFOX - SPT 70/120 11 E est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 6 avec puissance électrique [kW] 18.600 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement avec nombre de zones 6

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 128.00
Puissance électrique [kW]: 18.600
Hauteur brute [mm]: 975
Poids net [kg]: 111.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 1200
Largeur brute [mm]: 1240
Profondeur nette [mm]: 700
matériel: AISI 304 plaque supérieure
Profondeur brute [mm]: 800
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Diamètre de l'appareil [mm]: 220
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Pieds réglables: Oui
Section des conducteurs CU [mm²]: 5
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Nombre de feux/foyers: 6
Hauteur de la pièce interne [mm]: 338
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 548
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 360
Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36
Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6
Type de zones de cuisson électriques: Ovale

Nombre de zones: 6

Puissance de la zone 1 [kW]: 2

Puissance de la zone 2 [kW]: 2

Puissance de la zone 3 [kW]: 2

Puissance de la zone 4 [kW]: 2

Puissance de la zone 5 [kW]: 2

Puissance de la zone 6 [kW]: 2

Taille du four: GN 1/1

Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)

Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

6: 20

6: 18

6: 37

6: 36

6: 35

6: 34

6: 21

6: 19

AISI 430 revêtement: 6

Puissance de la zone 7 [kW]: 2

Puissance de la zone 8 [kW]: 2