

Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur | REDFOX - SPT 70/80 21 G



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 110118

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur | REDFOX - SPT 70/80 21 G est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 4 avec type d'appareil Appareil à gaz avec matériel AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement avec nombre de zones 4

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 119.00
Hauteur brute [mm]: 975
Poids net [kg]: 105.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil à gaz
Largeur nette [mm]: 800
Largeur brute [mm]: 840
Profondeur nette [mm]: 700
matériel: AISI 304 plaque supérieure
Profondeur brute [mm]: 800
Informations complémentaires: Pozor
Diamètre de l'appareil [mm]: 100
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Pieds réglables: Oui
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Nombre de feux/foyers: 4
Hauteur de la pièce interne [mm]: 355
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 657
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558
Puissance gaz [kW]: 33.000
Raccordement à un robinet à boule: 46054
Type de connexion gaz: Gaz naturel
Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36
Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6

Nombre de zones: 4

Allumage: Flamme éternelle

Puissance de la zone 1 [kW]: 7

Puissance de la zone 2 [kW]: 7

Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton

Puissance de la zone 3 [kW]: 7

Puissance de la zone 4 [kW]: 4

Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)

Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

5: 22

5: 23

5: 24

5: 21

propane butane: 13

AISI 430 revêtement: 7