

Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO | REDFOX - SPBT 70/80 21 GE



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 110112

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO | REDFOX - SPBT 70/80 21 GE est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 4 avec puissance électrique [kW] 6.300 avec type d'appareil Appareil combiné avec matériel AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement avec nombre de zones 4

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 97.00
Puissance électrique [kW]: 6.300
Hauteur brute [mm]: 975
Poids net [kg]: 83.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil combiné
Largeur nette [mm]: 800
Largeur brute [mm]: 842
Profondeur nette [mm]: 700
matériel: AISI 304 plaque supérieure
Profondeur brute [mm]: 800
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Diamètre de l'appareil [mm]: 100
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Pieds réglables: Oui
Section des conducteurs CU [mm²]: 1
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Nombre de feux/foyers: 4
Hauteur de la pièce interne [mm]: 348
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 682
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558
Puissance gaz [kW]: 21.500
Raccordement à un robinet à boule: 46054
Type de connexion gaz: Gaz naturel

Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36

Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6

Nombre de zones: 4

Puissance de la zone 1 [kW]: 6

Puissance de la zone 2 [kW]: 6

Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en fonte

Puissance de la zone 3 [kW]: 6

Puissance de la zone 4 [kW]: 3

Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)

Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

5: 24

propane butane: 13

AISI 430 revêtement: 7