

## Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO | REDFOX - SPBT 70/120 21 GE



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence 110109

### Description brève du produit :

### Description du produit :

Le Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO | REDFOX - SPBT 70/120 21 GE est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 6 avec puissance électrique [kW] 6.300 avec type d'appareil Appareil combiné avec matériel AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement avec nombre de zones 6

### caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 132.00  
Puissance électrique [kW]: 6.300  
Hauteur brute [mm]: 975  
Poids net [kg]: 115.00  
Hauteur nette [mm]: 900  
Type d'appareil: Appareil combiné  
Largeur nette [mm]: 1200  
Largeur brute [mm]: 1240  
Profondeur nette [mm]: 700  
matériel: AISI 304 plaque supérieure  
Profondeur brute [mm]: 800  
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz  
Diamètre de l'appareil [mm]: 100  
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement  
Pieds réglables: Oui  
Section des conducteurs CU [mm²]: 1  
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20  
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304  
Nombre de feux/foyers: 6  
Hauteur de la pièce interne [mm]: 348  
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 682  
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558  
Puissance gaz [kW]: 31.000  
Raccordement à un robinet à boule: 46054  
Type de connection gaz: Gaz naturel

Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36

Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6

Nombre de zones: 6

Puissance de la zone 1 [kW]: 6

Puissance de la zone 2 [kW]: 6

Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en fonte

Puissance de la zone 3 [kW]: 6

Puissance de la zone 4 [kW]: 6

Puissance de la zone 5 [kW]: 3

Puissance de la zone 6 [kW]: 3

Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)

Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

5: 36

5: 35

propane butane: 13

AISI 430 revêtement: 7