

## Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 3x brûleur | REDFOX - STPT 70/80 21 GE



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence 18742

### Description brève du produit :

### Description du produit :

Le Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 3x brûleur | REDFOX - STPT 70/80 21 GE est un équipement professionnel avec nombre de feux/foyers 3 avec puissance électrique [kW] 6.300 avec type d'appareil Appareil combiné avec matériel Inox avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

### caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 135.00  
Puissance électrique [kW]: 6.300  
Hauteur brute [mm]: 975  
Poids net [kg]: 135.00  
Hauteur nette [mm]: 900  
Type d'appareil: Appareil combiné  
Largeur nette [mm]: 800  
Largeur brute [mm]: 840  
Profondeur nette [mm]: 700  
matériel: Inox  
Profondeur brute [mm]: 800  
Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz  
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement  
Indice de protection d'enveloppe: IPX4  
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20  
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304  
Nombre de feux/foyers: 3  
Hauteur de la pièce interne [mm]: 335  
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 657  
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558  
Puissance gaz [kW]: 25.400  
Raccordement à un robinet à boule: 46054  
Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four  
Type de connection gaz: Gaz naturel  
Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 360

Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6

Allumage: Piezo+véhiculé plamen

Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu+ Brûleurs classiques

Thermocouple de sécurité: Oui

Thermostat de sécurité: Oui

Taille du four: GN 2/1

Type de brûleur: Laiton

Matériau du four: Acier inoxydable

Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50

Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300

propane butane: 15

détachable: 32

Type de four: Électrique

statique: 1