Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V | REDFOX - VT 70/80 E



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 110125

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V | REDFOX - VT 70/80 E est un équipement professionnel avec puissance électrique [kw] 12.000 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel Inox avec température maximale de l'appareil [° c] 110 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
Poids brut [kg]: 84.20
Puissance électrique [kW]: 12.000
Hauteur brute [mm]: 975
Poids net [kg]: 70.80
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 800
Largeur brute [mm]: 840
Profondeur nette [mm]: 700
matériel: Inox
Profondeur brute [mm]: 800
Informations complémentaires: Koše nejsou sou?ástí dodávky – možno dokoupit
Capacité volumique du récipient [l]: 23.00
Connexion aux évacuations: Oui
Température minimale de l'appareil [° C]: 30
Température maximale de l'appareil [° C]: 110
Type de construction de l’appareil: Avec soubassement
Vidange: Oui
Pieds réglables: Oui
Indice de protection d'enveloppe: IPX4
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Taille du panier [mm]: 2x 306 x 340 x 320
Section des conducteurs CU [mm²]: 4

Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Hauteur de la pièce interne [mm]: 320
Largeur de la partie intérieur de l’appareil [mm]: 306
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 340
Matériel de l'élément chauffant: AISI 316
Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
Nombre de paniers: 2
Faux fond: Oui
Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 13
Nombre de cuves: 2
Allumage: Électrique
Type de vidange: Á travers le soubassement
Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable
Vidange avec fusible de sécurité: Non
Matériau de la cuve: AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée
Accès au service: De l’avant en retirant le panneau avant
Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 2x 306 x 340 x 320
Thermostat de sécurité: Oui
avec la connexion aux évacuations: 37