

Four à convection à gaz 20x GN 1/1 à injection, tactile, écran couleur, porte droite | REDFOX - MPD 2011 GRAM



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 20602

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Four à convection à gaz 20x GN 1/1 à injection, tactile, écran couleur, porte droite | REDFOX - MPD 2011 GRAM est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW]: 0.300 avec type d'appareil Appareil à gaz avec matériel AISI 304 avec température maximale de l'appareil [° C]: 300 avec alimentation 230 V / 1N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 300.00

Puissance électrique [kW]: 0.300

Hauteur brute [mm]: 2100

Poids net [kg]: 270.00

Hauteur nette [mm]: 1850

Type d'appareil: Appareil à gaz

Largeur nette [mm]: 995

Largeur brute [mm]: 1150

Profondeur nette [mm]: 835

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 1050

Informations complémentaires: Il n'y a pas de possibilité d'ouverture inversée de la porte (poignée à droite)

Type de contrôle: Écran tactile + boutons

La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable

Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz

Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1

Max. hauteur du GN inséré [mm]: 65

Nombre de GN / EN: 20

Température maximale de l'appareil [° C]: 300

Pieds réglables: Oui

L'éclairage intérieur: Oui

Douchette: Extractible

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Formation de la vapeur: Injection

Hauteur de la pièce interne [mm]: 1430
Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud
Fonction: démarrage retardé
Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 480
Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 660
Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
Cuisson lente: À partir de 50 ° C
Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur
Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
Distance entre les insertions [mm]: 65
Traitement thermique Delta T: Oui
Nombre de vitesses du ventilateur: 6
Cuisson basse température: Oui
Fonction de maintien de température: Oui
Sonde: Oui
Puissance gaz [kW]: 36.000
Préchauffage automatique: Oui
Nombre d'étapes de recette: 9
Finition unifiée des repas Easyservice: Oui
Cuisine nocturne: Oui
Ventilateur réversible: Oui
Régénération des aliments: Oui
Type de détergent: Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau
Système de lavage: Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété
Nombre de ventilateurs: 1
Type d'éclairage: LED
Arrêt du ventilateur: Immédiat lorsque la porte s'ouvre
Port USB: Oui
Raccordement à un robinet à boule: 46054
Type de connexion gaz: Gaz naturel
pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware: 39
avec des coins arrondis pour un nettoyage facile: 48
amovible pour un nettoyage facile: 40
propane butane: 12
EN 600x400: 14
Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé
Matériau et forme de cavité: AISI 304