

Four à convection électrique 5x GN 2/3 lavage automatique, version renforcée, à injection 230 V | REDFOX - EPD X 0523 EAM



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11346

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Four à convection électrique 5x GN 2/3 lavage automatique, version renforcée, à injection 230 V | REDFOX - EPD X 0523 EAM est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 4.800 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec température maximale de l'appareil [° c] 300 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 130.00

Puissance électrique [kW]: 4.800

Hauteur brute [mm]: 780

Poids net [kg]: 52.00

Hauteur nette [mm]: 670

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 600

Largeur brute [mm]: 810

Profondeur nette [mm]: 690

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 700

Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

Type de contrôle: Écran tactile + boutons

La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Taille de l'écran: 5"

Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/3

Nombre de GN / EN: 5

Température minimale de l'appareil [° C]: 50

Température maximale de l'appareil [° C]: 300

Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65

Pieds réglables: Oui

L'éclairage intérieur: Oui

Douchette: Manuel (facultatif)

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Nombre de programmes: 1000

HACCP: Oui

Formation de la vapeur: Injection

Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud

Version plus robuste: Oui

Fonction: fumage

Fonction: démarrage retardé

Matériel de l'élément chauffant: Incoloy

Empilabilité: Oui

Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui

Nombre de programmes prédéfinis: 100

Cuisson lente: À partir de 50 ° C

Réglage avancé de l'humidité: Non

Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

Distance entre les insertions [mm]: 74

Traitement thermique Delta T: Oui

Nombre de vitesses du ventilateur: 3

Cuisson basse température: Oui

Fonction de maintien de température: Oui

Sonde: Facultatif

Nombre d'étapes de recette: 9

Finition unifiée des repas Easyservice: Oui

Cuisine nocturne: Oui

Ventilateur réversible: Oui

Régénération des aliments: Oui

Type de détergent: Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau

Système de lavage: Ouvert

Nombre de ventilateurs: 1

Contrôle de l'humidité: Oui

Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte

Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte

Port USB: Oui

pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware: 42

avec des coins arrondis pour un nettoyage facile: 52

75: 59

amovible pour un nettoyage facile: 43

d'un côté: 50

défreinée: 51

mesure indirecte: 53

Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé

Matériau et forme de cavité: AISI 304