

## Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte droite, 7x GN 1/1 | REDFOX - MPDN 0711 ER



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence 38574

### Description brève du produit :

### Description du produit :

Le Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte droite, 7x GN 1/1 | REDFOX - MPDN 0711 ER est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 9.600 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec température maximale de l'appareil [° C] 300 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

### caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 125.00

Puissance électrique [kW]: 9.600

Hauteur brute [mm]: 878

Poids net [kg]: 105.00

Hauteur nette [mm]: 823

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 907

Largeur brute [mm]: 940

Profondeur nette [mm]: 752

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 900

Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

Type de contrôle: Écran tactile

La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Taille de l'écran: 7"

Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1

Nombre de GN / EN: 7

Équipement standard pour l'appareil: sonde un point

Température minimale de l'appareil [° C]: 50

Température maximale de l'appareil [° C]: 300

Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65

Pieds réglables: Oui

L'éclairage intérieur: Oui

Douchette: Manuel (facultatif)  
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "  
Diamètre nominal du tuyau: DN 50  
Nombre de programmes: 1000  
Section des conducteurs CU [mm²]: 2  
HACCP: Oui  
Formation de la vapeur: Injection  
Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud  
Fonction: fumage  
Matériel de l'élément chauffant: Incoloy  
Empilabilité: Oui  
Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui  
Nombre de programmes prédéfinis: 100  
Cuisson lente: À partir de 50 ° C  
Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément  
Distance entre les insertions [mm]: 74  
Traitement thermique Delta T: Oui  
Nombre de vitesses du ventilateur: 3  
Cuisson basse température: Oui  
Fonction de maintien de température: Oui  
Sonde: Oui  
Nombre d'étapes de recette: 9  
Finition unifiée des repas Easyservice: Oui  
Cuisine nocturne: Oui  
Ventilateur réversible: Oui  
Contrôle de l'humidité: Oui  
Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte  
Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte  
Port USB: Oui  
pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware: 39  
avec des coins arrondis pour un nettoyage facile: 49  
amovible pour un nettoyage facile: 40  
EN 600x400: 13  
d'un côté: 47  
défreinée: 48  
mesure indirecte: 50  
Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé  
Matériau et forme de cavité: AISI 304