

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte droite, 5x GN 2/3 | REDFOX - MPDN 0523 X ER



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 38573

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte droite, 5x GN 2/3 | REDFOX - MPDN 0523 X ER est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 4.800 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec température maximale de l'appareil [° C] 300 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 63.00

Puissance électrique [kW]: 4.800

Hauteur brute [mm]: 698

Poids net [kg]: 53.00

Hauteur nette [mm]: 643

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 635

Largeur brute [mm]: 810

Profondeur nette [mm]: 689

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 700

Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

Type de contrôle: Écran tactile

La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Taille de l'écran: 7"

Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/3

Nombre de GN / EN: 5

Équipement standard pour l'appareil: sonde un point

Température minimale de l'appareil [° C]: 50

Température maximale de l'appareil [° C]: 300

Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65

Pieds réglables: Oui

L'éclairage intérieur: Oui

Douchette: Manuel (facultatif)
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Nombre de programmes: 1000
Section des conducteurs CU [mm²]: 1
HACCP: Oui
Formation de la vapeur: Injection
Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud
Fonction: fumage
Matériel de l'élément chauffant: Incoloy
Empilabilité: Oui
Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
Nombre de programmes prédéfinis: 100
Cuisson lente: À partir de 50 ° C
Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
Distance entre les insertions [mm]: 74
Traitement thermique Delta T: Oui
Nombre de vitesses du ventilateur: 3
Cuisson basse température: Oui
Fonction de maintien de température: Oui
Sonde: Oui
Nombre d'étapes de recette: 9
Finition unifiée des repas Easyservice: Oui
Cuisine nocturne: Oui
Ventilateur réversible: Oui
Contrôle de l'humidité: Oui
Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte
Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte
Port USB: Oui
pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware: 39
avec des coins arrondis pour un nettoyage facile: 49
amovible pour un nettoyage facile: 40
d'un côté: 47
défreinée: 48
mesure indirecte: 50
Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé
Matériau et forme de cavité: AISI 304