

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V | REDFOX - QQI 42



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11265

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V | REDFOX - QQI 42 est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 3.500 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 230 V / 1N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 34.00
Puissance électrique [kW]: 3.500
Hauteur brute [mm]: 720
Poids net [kg]: 31.00
Hauteur nette [mm]: 670
Type d'appareil: Appareil électrique
Largeur nette [mm]: 436
Largeur brute [mm]: 486
Profondeur nette [mm]: 535
matériel: AISI 304
Profondeur brute [mm]: 585
Type de contrôle: Digitale
Niveau de bruit de l'appareil [dB]: 61
Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
Capacité de la chaudière [L]: 2.60
Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres
Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas
Pieds réglables: Oui
Pression d'entrée [bar]: 46114
Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "
Diamètre nominal du tuyau: DN 50
Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre
Nombre de parois: 1
Taille du panier [mm]: 390 x 390
Nombre de programmes: 4
Température de l'eau de rinçage [° C]: 65

Cycle autonettoyant: Oui
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
Pompe de vidange: Non
Puissance de la chaudière [kW]: 2.600
Puissance de la cuve [kW]: 0.600
Espace libre en hauteur: 320
Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
Matériel des bras de lavage: Composite
Matériel des bras de rinçage: Composite
Type de bras de lavage: Double point rotatif
Type de bras de rinçage: Double point rotatif
Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Composite
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Programme ProSpeed: Oui
Professionnel ProFessional: Oui
Programme ProTemp: Oui
Programme ProSelf: Oui
Supports de paniers: Pressé
Autodiagnostic: Oui
Capacité de paniers: 24-30-60
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 8
Section des conducteurs CU [mm²]: 1
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1
5: 56
6: 20
pour l'actualisation du firmware: 53
1 panier à couverts: 16