

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 50x50 - 400 V | REDFOX - QQI 52 T



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 11267

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Lave-vaisselle frontal revêtement simple 50x50 - 400 V | REDFOX - QQI 52 T est un équipement professionnel avec puissance électrique [kW] 5.400 avec type d'appareil Appareil électrique avec matériel AISI 304 avec alimentation 400 V / 3N - 50 Hz

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 60.00

Puissance électrique [kW]: 5.400

Hauteur brute [mm]: 870

Poids net [kg]: 54.00

Hauteur nette [mm]: 820

Type d'appareil: Appareil électrique

Largeur nette [mm]: 575

Largeur brute [mm]: 625

Profondeur nette [mm]: 605

matériel: AISI 304

Profondeur brute [mm]: 655

Informations complémentaires: Également possible

Type de contrôle: Digitale

Niveau de bruit de l'appareil [dB]: 59

Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz

Capacité de la chaudière [L]: 6.00

Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres

Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas

Pieds réglables: Oui

Pression d'entrée [bar]: 46114

Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "

Diamètre nominal du tuyau: DN 50

Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre

Nombre de parois: 1

Taille du panier [mm]: 500 x 500

Nombre de programmes: 5

Température de l'eau de rinçage [° C]: 80
Cycle autonettoyant: Oui
Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2
Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
Pompe de vidange: Non
Puissance de la chaudière [kW]: 4.900
Puissance de la cuve [kW]: 2.100
Espace libre en hauteur: 365
Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
Matériel des bras de lavage: Composite
Matériel des bras de rinçage: Composite
Type de bras de lavage: Double point rotatif
Type de bras de rinçage: Double point rotatif
Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
Pompe doseuse de rinçage: Oui
Pompe doseuse de détergent: Oui
Filtres de niveau de la cuve: Composite
Thermostop: Oui
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Réglage du thermostat de la chaudière: Oui
Programme ProSpeed: Oui
Professionnel ProFessional: Oui
Programme ProTemp: Oui
Programme ProSelf: Oui
Supports de paniers: Pressé
Programme ProLong: Oui
Autodiagnostic: Oui
Capacité de paniers: 24-30-60
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.
Valve électrique pour eau chaude: Oui
Volume de la cuve [L]: 20
Section des conducteurs CU [mm²]: 1
Port USB: Oui
Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2
5: 58
pour l'actualisation du firmware: 55
1x panier à couverts: 16
1: 20