Gn2/1 uni-drawer



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence UD1-22

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Espace de stockage maximisé|Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)|Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme|Dégivrage automatique|Charge maximale par tiroir : 60 kg|Charge maximale du module table top : 240 kg

Description du produit :

La gamme UD de blocs de tiroirs indépendants offre une grande souplesse d'utilisation en permettant de choisir individuellement une température positive ou négative pour chaque tiroir à l'aide d'un simple bouton. C'est très pratique quand l'espace est compté. Les plages de température disponibles vont de -22 °C à -18 °C, et de +2 °C à +8 °C. Disponible en deux largeurs différentes, avec 1 ou 2 tiroirs. Tous les modèles sont dimensionnés pour les bacs GN jusqu'à 150 mm de haut. La plaque supérieure est prévue pour supporter des appareils lourds, comme des friteuses, des fours, etc.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 1204.5
Classe climatique: 4
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): 2 à 8 / -22 à -18
Poids brut / net (kg): 82 / 72
Volume brut / net (l): 78 / 51
Roulettes: Roulettes
Finition extérieure: SS304
Finition intérieure: SS304
Type de réfrigération: Ventilé
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 70
Puissance consommée (W): 240
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 42
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 675 x 565 x 205
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 905 x 700 x 605
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 975 x 760 x 700

GTIN / EAN: 5708181762650
Nombre et type de porte: 1
Capacité bacs GN (pces): 2 x GN1/1
Éclairage intérieur: Non
Serrure: Non
Max Ambient: +30°C, 55% RH
Densité d’isolation (kg/m³): 38
Tiroirs (pces): 1
Consommation d'énergie (kWh/24h): 3.3
EPREL No: 2649559
EEI (%): 45