


Gn3/1 uni-drawer

Attributs du produit :



Codes produits :

Référence UD1-32

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Espace de stockage maximisé|Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)|Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme|Dégivrage automatique|Charge maximale par tiroir : 60 kg|Charge maximale du module table top : 240 kg

Description du produit :

La gamme UD de blocs de tiroirs indépendants offre une grande souplesse d'utilisation en permettant de choisir individuellement une température positive ou négative pour chaque tiroir à l'aide d'un simple bouton. C'est très pratique quand l'espace est compté. Les plages de température disponibles vont de -22 °C à -18 °C, et de +2 °C à +8 °C. Disponible en deux largeurs différentes, avec 1 ou 2 tiroirs. Tous les modèles sont dimensionnés pour les bacs GN jusqu'à 150 mm de haut. La plaque supérieure est prévue pour supporter des appareils lourds, comme des friteuses, des fours, etc.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D

Consommation électrique par an (kWh/an): 1638.85

Classe climatique: 4

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +8 / -18 à -22

Poids brut / net (kg): 105 / 90

Volume brut / net (l): 116 / 77

Roulettes: Roulettes

Finition extérieure: SS304

Finition intérieure: SS304

Type de réfrigération: Ventilé

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 70

Puissance consommée (W): 270

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 42

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1000 x 565 x 205

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1230 x 700 x 605

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1300 x 760 x 700

GTIN / EAN: 5708181762674

Nombre et type de porte: 1

Éclairage intérieur: Non

Serrure: Non

Max Ambient: +30°C, 55% RH

Densité d'isolation (kg/m³): 38

Tiroirs (pcs): 1

Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.49

EPREL No: 2650512

EEL (%): 57.9