

## Gn3/1 uni-drawer

### Attributs du produit :



### Codes produits :

Référence UD2-32

### Description brève du produit :

Deux tiroirs commutables individuellement froid positif / négatif|Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Espace de stockage maximisé|Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)|Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme|Dégivrage automatique|Charge maximale par tiroir : 60 kg|Charge maximale du module table top : 240 kg

### Description du produit :

La gamme UD de blocs de tiroirs indépendants offre une grande souplesse d'utilisation en permettant de choisir individuellement une température positive ou négative pour chaque tiroir à l'aide d'un simple bouton. C'est très pratique quand l'espace est compté. Les plages de température disponibles vont de -22 °C à -18 °C, et de +2 °C à +8 °C. Disponible en deux largeurs différentes, avec 1 ou 2 tiroirs. Tous les modèles sont dimensionnés pour les bacs GN jusqu'à 150 mm de haut. La plaque supérieure est prévue pour supporter des appareils lourds, comme des friteuses, des fours, etc.

### caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D

Consommation électrique par an (kWh/an): 2423.6

Classe climatique: 4

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +8 / -18 à -22

Poids brut / net (kg): 154 / 131

Volume brut / net (l): 265 / 154

Roulettes: Roulettes

Finition extérieure: SS304

Finition intérieure: SS304

Type de réfrigération: Ventilé

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 2X70

Puissance consommée (W): 500

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 42

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1000 x 565 x 470

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1230 x 700 x 870

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1300 x 760 x 965

GTIN / EAN: 5708181762711

Nombre et type de porte: 2

Éclairage intérieur: Non

Serrure: Non

Max Ambient: +30°C, 55% RH

Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 38

Tiroirs (pcs): 2

Consommation d'énergie (kWh/24h): 6.64

EPREL No: 2650570

EEL (%): 73.9