

Cellule de congélation ou refroidissement rapide 3x GN 2/3 (7-5 Kg.)



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence WR-3G0P-RT

Description brève du produit :

Description du produit :

Capacité : 3 GN 2/3. Production par cycle : 7 Kg (+70°C > +3°C=90') et 5 Kg (+70°C > -18°C=240'). Sonde à cœur de série. Groupe compresseur classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%). Porte (non réversible) avec poignée intégrée (non saillante). Charnières (à gauche) avec rappel automatique. Espacement pour platines 67 mm. 4 vérins réglables. Régulateur électronique digital (sous boîte fermée, étanche) avec alarme (porte ouverte) et rapport d'erreurs, fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore Structure monobloc, réalisation intérieur acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox AISI 430 Fond intérieur embouti, angles arrondis (sans aspérités) Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage) Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte Condenseur ventilé, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV Réfrigérant R290 Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) Dégivrages manuels Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) Appareils construits dans le respect de normes (CE) en vigueur

caractéristiques du produit :

largeur_mm: 640

hauteur_mm: 437

Poids brut [kg]: 52

Puissance électrique [kW]: 0.42

Connexion électrique: 2

Electric Power C Neg: +70°-18°

Electric Power C Pos: +70°+3°

profondeur_mm: 660

25: 4