

Saladette avec vitre bombée 2x GN1/1+3x GN 1/6-150 mm + réserve 2 portes GN 1/1 - WR-SAL6-L2 DIAMOND



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence WR-SAL6-L2

Description brève du produit :

Description du produit :

Gaz réfrigérant R600a. Vitre bombée avec étagère intermédiaire. Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livrée sans bac GN. Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC. Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), (logé en-dessous, gain de place). Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade. Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible. Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage). 4 vérins réglables et rouleaux arrières. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

caractéristiques du produit :

largeur_mm: 700

hauteur_mm: 850

Poids brut [kg]: 115

Connexion électrique: 2

Electric Power C Pos: +2°+8° & +4°+10

26: 4