

Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1630 x 1430 x h2030mm (4,73m³) - WR-Z1916-SP8Q DIAMOND



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence WR-Z1916-SP8Q

Description brève du produit :

Description du produit :

Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. Dimensions internes 1630 x 1430 x h 2030 mm Volume intérieur 4,73 m³ Porte passage utile 800 x h 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) Soupape de dépression Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés Sol recouvert d'un habillage plastifié antidérapant, supportant une charge de 1500 Kg/m² (100 Kg charge ponctuelle). Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique Lampe LED et le micro interrupteur magnétique. Groupe: De type à chevauchement Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât Réfrigérant R290 Régulation électronique, affichage digital Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009. Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur

caractéristiques du produit :

largeur_mm: 1590

hauteur_mm: 2190

Poids brut [kg]: 370

Connexion électrique: 2

Electric Power C Neg: -25°-15°

Horse Power: 1

96: 4