

Refroidisseur de présentation



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence FSC1200H

Description brève du produit :

Canopée lumineux, Éclairage interne vertical, Tablettes ajustables, Pieds ajustables, Refroidissement ventilé, Porte vitrée à cadre aluminium à charnières

Description du produit :

La gamme FSC de vitrines réfrigérées à 2 ou 3 portes avec caisson lumineux offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Finition au choix : extérieur blanc ou noir avec cadre aluminium noir pour les portes vitrées, battantes ou coulissantes. Grâce à ses tablettes réglables, la gamme FSC est une solution particulièrement flexible. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique à froid ventilé piloté par un thermostat électronique. De nombreux modèles sont également disponibles sans caisson lumineux (gamme FS).

caractéristiques du produit :

ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/872f0073-a631-4d70-951c-23d43445630b.png>

DATA_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-15959&languageid-LANG5>

ENERGY_LABEL: <https://www.tefcold.fr//Files/TefcoldDownloads/afa5e5ab-5aa9-4e49-aa96-be67fbc7c302.pdf>

PARAMETERS: Niveau sonore:"48 dB(A)"

PARAMETERS: Plage de température:"+2 à +10 °C"

PARAMETERS: Nombre et type de porte:"2 porte vitrée à charnières"

PARAMETERS: Finition extérieure:"Blanc RAL9016"

PARAMETERS: Charge de gaz:"120 g"

PARAMETERS: Canettes 330 ml:"1312 pces"

PARAMETERS: Canettes 500 ml:"928 pces"

PARAMETERS: Bouteilles 330 ml:"640 pces"

PARAMETERS: Bouteilles 500 ml PET:"640 pces"

PARAMETERS: Poids brut / net:"189 / 174 kg"

PARAMETERS: Volume brut / net:"1082 / 645 l"

PARAMETERS: Dimensions des tablettes:"1072 x 540 mm"

PARAMETERS: Vol EEI:"1082 l"

PARAMETERS: Consommation d'énergie:"6.8 kWh/24h"

PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"2482 kWh/an"

PARAMETERS: Puissance consommée:"880 W"

PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"1090 x 670 x 1533 mm"

PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"1200 x 790 x 2000 mm"

PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"1250 x 840 x 2100 mm"

PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"23 pces"

PARAMETERS: Dimensions de la tablette inférieure:"1070 x 475"

PARAMETERS: Couleur de tablette:"Blanc"
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETERS: Classe climatique:"4"
PARAMETERS: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETERS: Pieds:"4 pieds ajustables"
PARAMETERS: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETERS: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETERS: Plate de température:"+2 à +10 °C"
PARAMETERS: Serrure:"Oui"
PARAMETERS: Type de caisson:"Profil en D"
PARAMETERS: Nombre et type de tablettes:"5 clayettes blanches"
PARAMETERS: Classe énergétique:"F"
PARAMETERS: Porte réversible:"Non"
PARAMETERS: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"
PARAMETERS: Nombre et type de porte:"2 portes vitrées à charnières"
PARAMETERS: Roulettes:"4 roulettes"
PARAMETERS: Finition intérieure:"Acier peint en blanc"
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Ventilé"
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an
WARRANTY: Inclues garantie étendue 1 an
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an
PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETRES: Niveau sonore:"48 dB(A)"
PARAMETRES: Nombre et type de porte:"2 porte vitrée à charnières"
PARAMETRES: Finition extérieure:"Blanc RAL9016"
PARAMETRES: Charge de gaz:"120 g"
PARAMETRES: Canettes 330 ml:"1312 pces"
PARAMETRES: Canettes 500 ml:"928 pces"
PARAMETRES: Bouteilles 330 ml:"640 pces"
PARAMETRES: Bouteilles 500 ml PET:"640 pces"
PARAMETRES: Poids brut / net:"189 / 174 kg"
PARAMETRES: Volume brut / net:"1082 / 645 l"
PARAMETRES: Dimensions des tablettes:"1072 x 540 mm"
PARAMETRES: Vol EEI:"1082 l"
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"6.8 kWh/24h"
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"2482 kWh/an"
PARAMETRES: Puissance consommée:"880 W"
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"1090 x 670 x 1533 mm"
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"1200 x 790 x 2000 mm"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"1250 x 840 x 2100 mm"
PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"23 pces"
PARAMETRES: Plage de température:"+2 à +10 °C"
PARAMETRES: Classe climatique:"4"
PARAMETRES: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETRES: Pieds:"4 pieds ajustables"
PARAMETRES: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETRES: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"

PARAMETRES: Type de réfrigération:"Ventilé"

PARAMETRES: Couleur de tablette:"Blanc"

PARAMETRES: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"

PARAMETRES: Serrure:"Oui"

PARAMETRES: Type de caisson:"Profil en D"

PARAMETRES: Nombre et type de tablettes:"5 clayettes blanches"

PARAMETRES: Classe énergétique:"F"

PARAMETRES: Porte réversible:"Non"

PARAMETRES: Roulettes:"4 roulettes"

PARAMETRES: Finition intérieure:"Acier peint en blanc"