Comptoirs réfrigérés



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence LPD1200C/BLACK

Description brève du produit :

Cadre acier inoxydable et verre noir brillant|Éclairage LED sous chaque tablette|Tablettes réglables (une seule étape)|Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière|Pieds et roulettes réglables|Dessus/façade vitrés incurvés|Double vitrage|Façade vitrée anti-buée

Description du produit :

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-C présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage incurvée. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité se déclinant en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D
Consommation électrique par an (kWh/an): 4592
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): 2 à 8
Poids brut / net (kg): 309 / 269
Volume brut / net (l): 328 / 218
Pieds: 4 pieds ajustables
Roulettes: 4 roulettes
Finition extérieure: Inox / verre
Finition intérieure: Inox / verre
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 130
Puissance consommée (W): 580
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 58
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1050 x 580 x 780
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1205 x 745 x 1360
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1260 x 800 x 1480
GTIN / EAN: 5708181221553
Nombre et type de porte: 2 portes vitrées coulissantes

Dimensions des tablettes: 105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44
Éclairage intérieur: LED
Charge max. par tablette (kg/m²): 33.7
Surface totale de présentation (m²): 2.01
Consommation d'énergie (kWh/24h): 12.58
EPREL No: 494571
EEI (%): 38