

GN2/1 Uni-Drawer

Attributs du produit :



Codes produits :

Référence UD1-2

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur, Espace de stockage maximisé, Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme, Dégivrage automatique, Espace de stockage impressionnant, Charge maximale par tiroir : 60 kg, Charge maximale du module table top : 240 kg

Description du produit :

La gamme UD de blocs de tiroirs indépendants offre une grande souplesse d'utilisation en permettant de choisir individuellement une température positive ou négative pour chaque tiroir à l'aide d'un simple bouton. C'est très pratique quand l'espace est compté. Les plages de température disponibles vont de -21 °C à -18 °C, et de +1 °C à +4 °C. Disponible en deux largeurs différentes, avec 1 ou 2 tiroirs. Tous les modèles sont dimensionnés pour les bacs GN jusqu'à 150 mm de haut. La plaque supérieure est prévue pour supporter des appareils lourds, comme des friteuses, des fours, etc.

caractéristiques du produit :

ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae.png>
ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/1c84f4d5-e9bd-4c2e-93a1-e9cab286b8a1.png>
DATA_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-16542&languageid-LANG5>
PARAMETERS: Poids brut / net:"82 / 72 kg"
PARAMETERS: Plage de température:"-21 à -18 /+ 1 à +4 °C"
PARAMETERS: Volume brut / net:"78 / 51 l"
PARAMETERS: Capacité bacs GN:"2 pces"
PARAMETERS: Tiroirs:"1 pces"
PARAMETERS: Consommation d'énergie:"2.21 kWh/24h"
PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"807 kWh/an"
PARAMETERS: Niveau sonore:"54 dB(A)"
PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"675 x 565 x 205 mm"
PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"905 x 700 x 600 mm"
PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"980 x 770 x 740 mm"
PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"90 pces"
PARAMETERS: Puissance consommée:"240 W"
PARAMETERS: Vol EEI:"51 l"
PARAMETERS: Consommation d'énergie:"4.85 kWh/24h"
PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"1770 kWh/an"
PARAMETERS: Nombre et type de porte:""
PARAMETERS: Plage de température:"-21 à -18 /+ 1 à +4 °C"
PARAMETERS: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"

PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETERS: Charge de gaz:"70 g"
PARAMETERS: Classe énergétique:"D"
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETERS: Puissance consommée:"270 W"
PARAMETERS: Classe climatique:"5"
PARAMETERS: Roulettes:"4 roulettes, 2 avec frein"
PARAMETERS: Finition extérieure:"SS304"
PARAMETERS: Finition intérieure:"SS304"
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Ventilé"
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an
WARRANTY: Inclues garantie étendue 1 an
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an
PARAMETRES: Plage de température:"-21 à -18 /+ 1 à +4 °C"
PARAMETRES: Poids brut / net:"82 / 72 kg"
PARAMETRES: Volume brut / net:"78 / 51 l"
PARAMETRES: Capacité bacs GN:"2 pces"
PARAMETRES: Tiroirs:"1 pces"
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"2.21 kWh/24h"
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"807 kWh/an"
PARAMETRES: Niveau sonore:"54 dB(A)"
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"675 x 565 x 205 mm"
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"905 x 700 x 600 mm"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"980 x 770 x 740 mm"
PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"90 pces"
PARAMETRES: Finition intérieure:"SS304"
PARAMETRES: Finition extérieure:"SS304"
PARAMETRES: Roulettes:"4 roulettes, 2 avec frein"
PARAMETRES: Classe climatique:"5"
PARAMETRES: Puissance consommée:"270 W"
PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETRES: Type de réfrigération:"Ventilé"
PARAMETRES: Charge de gaz:"70 g"
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETRES: Type de régulation:"Électronique"