GN2/1 Uni-Drawer



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence UD2-3

Description brève du produit :

Deux tiroirs commutables individuellement froid positif / négatif|Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Espace de stockage maximisé|Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme|Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)|Dégivrage automatique|Espace de stockage impressionnant|Charge maximale par tiroir : 60 kg|Charge maximale du module table top : 240 kg

Description du produit :

La gamme UD de blocs de tiroirs indépendants offre une grande souplesse d'utilisation en permettant de choisir individuellement une température positive ou négative pour chaque tiroir à l'aide d'un simple bouton. C'est très pratique quand l'espace est compté. Les plages de température disponibles vont de -21 °C à -18 °C, et de +1 °C à +4 °C. Disponible en deux largeurs différentes, avec 1 ou 2 tiroirs. Tous les modèles sont dimensionnés pour les bacs GN jusqu'à 150 mm de haut. La plaque supérieure est prévue pour supporter des appareils lourds, comme des friteuses, des fours, etc.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: G
Consommation électrique par an (kWh/an): 3712
Classe climatique: 5
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -21 à -18 / 1 à 4
Poids brut / net (kg): 154 / 131
Volume brut / net (l): 265 / 154
Roulettes: 4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure: SS304
Finition intérieure: SS304
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 140
Puissance consommée (W): 500
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 54
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1000 x 565 x 470
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1230 x 700 x 865
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1310 x 770 x 1000

GTIN / EAN: 5708181360603
Capacité bacs GN (pces): 6 x GN1/1
Max Ambient: +30°C, 55% RH
Tiroirs (pces): 2
Consommation d'énergie (kWh/24h): 10.17
EPREL No: 1963069
EEI (%): 133.2