# Congélateurs verticaux de vitrine



## Attributs du produit :

## Codes produits :

Référence UF400VSG

## Description brève du produit :

Coffre en acier inoxydable|Porte vitrée chauffante|Thermostat électronique|Dégivrage automatique|Tablettes ajustables|Éclairage intérieur LED|Refroidissement ventilé|Verrou|Pieds réglables avec roulettes à l’arrière|Affichage digital de la température

## Description du produit :

La gamme UF-VSG de vitrines à froid négatif regroupe les versions à froid ventilé de nos congélateurs inox à porte vitrée. Elle est disponible dans plusieurs tailles différentes et offre une grande souplesse d’utilisation grâce à ses tablettes réglables. Un système de froid ventilé très efficace garantit une température homogène dans toute l’armoire. Un thermostat numérique très facile d'utilisation permet de régler la température de votre choix. Le dégivrage est entièrement automatique.

## caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 2664
Nombre de Portes: 1 PORTE
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 1
nombre_de_portes: 1
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -24 à -10
Poids brut / net (kg): 85 / 80
Volume brut / net (l): 400 / 340
Pieds: 4 pieds ajustables
Roulettes: 2 roulettes
Finition extérieure: SS430
Finition intérieure: ABS blanc
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, électrique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 80
Puissance consommée (W): 300
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 42
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 484 x 470 x 1620
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 585 x 1855

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 690 x 650 x 2050
GTIN / EAN: 5708181994419
Nombre et type de porte: 1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible: Non
Couleur de tablette: Blanc
Dimensions des tablettes: 490 x 420 mm
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Oui
Max Ambient: +30°C, 55% RH
Charge max. par tablette (kg/m²): 110
Surface totale de présentation (m²): 0.61
Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.3
EPREL No: 544226
EEI (%): 34.3