Piquage 90° à plat plat acier galvanisé - Diamètre 315 mm



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CPP031

Description brève du produit :

Description du produit :

Pourquoi choisir un piquage plat à 90°, acier galvanisé Z275, Ø 315 ?

Durabilité : l'acier galvanisé garantit une longue durée de vie même dans des environnements exigeants.
Efficacité : réduction des pertes aérauliques et optimisation des performances du réseau.
Polyvalence : s'adapte aux différentes configurations grâce à ses variantes de taille et d'angle.

Le piquage plat à 90° en acier galvanisé est un élément clé pour le raccordement de conduits de ventilation, qu'ils soient circulaires ou rectangulaires. Il permet de créer des dérivations à angle droit tout en assurant une circulation d'air efficace et en limitant les pertes de charge.

Fabriqué le plus souvent en acier galvanisé (type Z275), il offre une bonne résistance à la corrosion et convient à une utilisation dans des environnements variés, qu'ils soient résidentiels, tertiaires ou industriels. Ce type de raccord est disponible dans une large plage de diamètres et peut également exister avec des options comme un joint d'étanchéité ou une fabrication en acier inoxydable.

Sa conception favorise de bonnes performances aérauliques en réduisant les turbulences, tout en restant adaptable à différents types de réseaux. Robuste et durable, il est particulièrement apprécié pour sa capacité à résister aux conditions extérieures et à l'humidité.

Utilisé dans les systèmes de ventilation des logements, des bâtiments professionnels ou des installations industrielles, il s'intègre facilement dans les réseaux existants. Son installation est généralement simple, grâce à un système d'emboîtement, avec une fixation assurée par vis. Pour garantir une étanchéité optimale, l'ajout de mastic ou de bandes spécifiques est recommandé.

En résumé, ce type de piquage constitue une solution fiable, performante et polyvalente pour optimiser l'organisation et l'efficacité des réseaux de ventilation.

caractéristiques du produit :