Vitrine de présentation / 2550 mm (refroidissement par ventilateur)



Attributs du produit :

Option Garantie: Garantie 1 an pièces

Codes produits :

Référence MCF.BSS.80

Description brève du produit :

- Température de fonctionnement; 0/+5 ºC à température ambiante tropicale 43 ºC

- Puissance électrique 220-230V -1 +N 50-60 Hz - Gaz réfrigérant « CFC Free » R-134 A.

- Densité de 40 kg/m³.

- Affichage numérique contrôlé par la température et le dégivrage.

- Évaporation automatique de l'eau pendant le dégivrage.

- Refroidissement avec ventilateur.

- Isolation en polyuréthane de 48 mm d'épaisseur "Ozone-friendly".

- Portes à fermeture automatique à 45 degrés.

- Évaporateur à tube de cuivre avec ailettes en aluminium.

- Boîtier d'étagère réglable en acier inoxydable, étagères recouvertes de plastique.

- Corps en acier inoxydable.

- Façade en bois en option.

- Eclairage led.

- Corps en acier inoxydable.

Description du produit :

Code Nom du produit Dimensions
mm Poids
kg net
m3 puissance
kw Capacité L P H MCF.BSS.80 Unité de service froid avec réfrigérateur 2550x790x850 140 1.68 0,60 7x1/1

caractéristiques du produit :