

Ventilateur centrifuge 5000 M3/H + Flen



Attributs du produit :

Option: Garantie 1 an pièces

Codes produits :

Référence DA 12/12/9-C

Description brève du produit :

1000 TPM / A MAX. 8.0 / 736 WATT.6P / 220V/1

ATTENTION INSTALLATION :

L'étude, le choix du modèle, la pose, l'installation, les accessoires et les petites fournitures, les essais, la mise en route et surtout la mise au point adaptée à l'installation du client, doivent être maîtrisés par un spécialiste pour suivre les conditions d'utilisation et surtout d'entretien qui doivent être réguliers et suivis. Ils ne sont pas inclus dans le prix du matériel. L'installation de la hotte et le raccordement à la gaine d'extraction doivent être effectués par un technicien spécialisé afin de couvrir la garantie.

Description du produit :

VENTILATEUR TYPE DDM Norme ERP

- Ventilateur centrifuge double ouïe, d'aspiration radiale extérieur, idem que les ventilateurs type DA.
 - Idéal pour placer à l'intérieur de la hotte (uniquement possible avec les hottes H540).
- VENTILATEUR TYPE DA/CM AL - Attaque directe.
- Ventilateur centrifuge double ouïe avec moteur monophasé incorporé.
 - Exécution en tôle galvanisée avec moteur fermé, degré de protection IP 54, classe d'isolation B ou F suivant modèle.
 - Ces ventilateurs sont conseillés pour hottes d'un débit maximum de 5000 m³ avec pertes de charges réduites et des températures jusqu'à 60°C • Ces ventilateurs sont parfaitement réglables soit avec variateur électronique, soit avec variateur à 5 positions.
 - À chaque première mise en service, il faut mesurer l'ampérage de l'installation et ce pour conserver la garantie.

caractéristiques du produit :