

Comptoirs réfrigérés

Attributs du produit :



Codes produits :

Référence LCT750C/BLACK

Description brève du produit :

Acier inoxydable|Double vitrage|Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière|Pieds ajustables|Dessus/façade vitrés incurvés|Éclairage intérieur LED|Refroidissement ventilé

Description du produit :

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme LCT-C sont des modèles pour comptoir dotés d'une façade vitrée incurvée. Ces modèles se déclinent en deux tailles et arborent un design contemporain avec une finition en acier inoxydable. Les armoires vitrées sont équipées d'un éclairage LED et de clayettes fixes pour une superbe présentation. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 1507
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): +2 à +8
Poids brut / net (kg): 87 / 63
Volume brut / net (l): 100 / 60
Pieds: 4 pieds ajustables
Finition extérieure: Inox / verre
Finition intérieure: Inox / verre
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 45
Puissance consommée (W): 242
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 48
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 640 x 450 x 400
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 700 x 560 x 670

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 784 x 641 x 790

GTIN / EAN: 5708181221638

Nombre et type de porte: 2 portes vitrées coulissantes

Éclairage intérieur: LED

Surface totale de présentation (m²): 0.7

Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.13

EPREL No: 494703

EEI (%): 22