

Comptoirs réfrigérés



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence LPD900F/BLACK

Description brève du produit :

Cadre acier inoxydable et verre noir brillant|Éclairage LED sous chaque tablette|Tablettes réglables (une seule étape)|Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière|Pieds et roulettes réglables|Dessus vitré plat|Double vitrage|Façade vitrée anti-buée

Description du produit :

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-F présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage plane. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité se déclinant en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D
Consommation électrique par an (kWh/an): 3500
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): +2 à +8
Poids brut / net (kg): 224 / 175
Volume brut / net (l): 275 / 140
Pieds: 4 pieds ajustables
Roulettes: 4 roulettes
Finition extérieure: Inox / verre
Finition intérieure: Inox / verre
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 110
Puissance consommée (W): 480
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 58
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 840 x 510 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 905 x 745 x 1209
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 960 x 800 x 1320
GTIN / EAN: 5708181221515
Nombre et type de porte: 2 portes vitrées coulissantes

Dimensions des tablettes: 75x33 / 75x33 / 75x44

Éclairage intérieur: LED

Charge max. par tablette (kg/m²): 33.7

Surface totale de présentation (m²): 1.44

Consommation d'énergie (kWh/24h): 9.59

EPREL No: 494540

EEI (%): 35.7