

Réfrigérateur à boissons professionnel BLanc 105L - 1 porte vitrée incurvée à charnières Tefcold - réf. bc145 w/fan



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence BC145 W/FAN

Description brève du produit :

Porte vitrée incurvée réversible|Refroidissement par ventilateur|Éclairage intérieur LED|Porte vitrée à charnières|Tablettes ajustables|Pieds ajustables

Description du produit :

La gamme BC de réfrigérateurs à boissons sous comptoir est disponible en deux tailles différentes pour mettre vos produits en valeur. Sa porte vitrée bombée réversible possède une poignée intégrée. Le réfrigérateur est fourni avec des clayettes réglables pour facilement adapter l'aménagement intérieur à vos besoins. Le froid ventilé permet une température homogène dans l'armoire.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D
Consommation électrique par an (kWh/an): 359
Nombre de Portes: 1 PORTE
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 1
nombre_deportes: 1
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): +2 à +10
Poids brut / net (kg): 41 / 36
Volume brut / net (l): 109 / 105
Pieds: 4 pieds ajustables
Finition extérieure: Blanc
Finition intérieure: ABS blanc
Type de régulation: Mécanique
Type de réfrigération: Avec ventilateur
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R600a
Charge de gaz (g): 28
Puissance consommée (W): 165
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 45
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 410 x 415 x 710
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 503 x 567 x 850

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 570 x 610 x 900

GTIN / EAN: 5708181500924

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée incurvée à charnières

Porte réversible: Oui

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 410 x 353 mm

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: +30°C, 55% RH

Canettes 330 ml (pces): 93

Canettes 500 ml (pces): 68

Bouteilles 330 ml (pces): 48

Bouteilles 500 ml PET (pces): 48

Charge max. par tablette (kg/m²): 196

couleur: Blanc

Consommation d'énergie (kWh/24h): 0.98

EPREL No: 442296

EEI (%): 36